

FICHE TECHNIQUE

SEMPAFIX[®] T10

colle renforcée pour revêtements muraux

Ancienne dénomination

Sempatap T75

Caractéristiques du produit

Liant : Dispersion aqueuse de polymère

Température de travail : au moins 16°C

Application : Spatule crantée ou non

Quantité à appliqué : 300-500 g/m²

Temps de pose : Tout de suite jusqu'à env. 15 min selon la quantité de colle appliquée, à 20°C

Nettoyage : Enlever les restes de colle sur les tapisseries lavables avec de l'eau, puis frotter à sec. Après usage nettoyer les outils avec de l'eau

Toxicité : Produit non classé BAGT n°616200

Stockage : dans les emballages d'origine bien fermés 12 mois (sensible au gel)

Utilisation

Pour coller les tapisseries textiles, les tapisseries synthétiques avec support textile ou non tissé, les tapisseries en fibre de verre. Spécialement pour renforcer les colles de tapissier.

Mode d'emploi

La colle est prête à l'emploi. Si vous désirez prolonger son temps d'ouverture, diluez-la alors, en ajoutant 10-20% de colle de tapissier. Poser la tapisserie dans le lit de colle encore humide et presser.

Le fond doit être complètement sec, absorbant, solide, exempt de graisse et d'huile ainsi que libre de toute tapisserie et de couche de peinture hydrosoluble. Prétraiter les fonds très absorbants avec de la colle diluée/ 5 parties d'eau.

Sans solvants – Sans plastifiants – Pauvre en odeur