



SEMPAFIX® T20

Colle à très faible émission, pâteuse, pour parois et colle de montage

Ancienne dénomination

Sempatap Kléber

Caractéristiques du produit

Liant : Dispersion aqueuse de polymère

Température de travail : au moins 15°C

Application : Spatule crantée ou non

Quantité à appliquer : 300-500 g/m²

Temps de pose : Tout de suite jusqu'à env. 15 min selon la quantité de colle appliquée

Nettoyage : Les outils à l'état humide, avec de l'eau

Toxicité : Produit non classé

Stockage : dans les emballages d'origine bien fermés 12 mois (sensible au gel)

Utilisation

Pour le collage de revêtement de fond à base de styropone, de mousse latex, de styropone avec surface cartonnée, de liège avec revers en fibres ainsi que les panneaux décoratifs avec revers en styropone et les tapis avec ou sans revers en latex. Montage de matériaux d'isolation.

Mode d'emploi

Appliquer régulièrement la colle sur le fond. Poser le revêtement dans le lit de colle encore humide et appuyer régulièrement sur toute la surface. La quantité de colle à appliquer dépend de la nature du fond et du type de revêtement. Toute la surface doit être recouverte de colle.

Lors de la pose de panneaux décoratifs la colle peut être directement appliquée sur les panneaux : uniformément ou sous forme de points de colle.

Le fond doit être libre de toutes traces de tapisserie ancienne ou de peinture solide et toujours sec. Traiter les fonds très ou non-absorbants.

Sans solvants – sans plastifiants – pauvre en odeur